

MWA 338

(MetalWorking Avantin 338)

Водосмешиваемый концентрат СОЖ



Область применения

- Глубокое сверление
- Протяжка
- Обработка цилиндрических поверхностей
- Сложные операции формовки

Пары материалов

- Высоколегированные стали
- Сплавы на никелевой основе

Свойства

- Очень хорошее качество поверхности
- Длительный срок службы инструмента
- Хороший контроль пены
- Высокое содержание EP-присадок

Типичные характеристики

- Содержание минерального масла: ок. 38 %

Допуски/рекомендации

- Соответствует требованиям TRGS 611 (технический регламент для опасных материалов)

Характеристики концентрата		желто-коричневая жидкость	
Кин. вязкость при 20 °C	мм ² /с	110-210	AA_003-133 по образцу DIN 51562
Плотность при 20 °C	г/см ³	0,95 - 0,98	AA_003-9 по образцу DIN 51757
Характеристики эмульсии		Полупрозрачная	
Показатель pH при 5%		9,1 - 9,3	AA_003-33 по образцу DIN 51369
Минимальная концентрация по антикоррозионным свойствам	% масс	0 - 1	AA_003-35 по образцу DIN 51360-2
Факторы для определения концентрации			
Рефрактометром		1,0	AA_003-24

Рекомендуемая концентрация для применения:

Общая обработка резанием: 6 – 8 %
Тяжелая обработка резанием: 8 – 15 %

**CARL BECHEM LUBRICANTS
(LIAONING)CO.,LTD**

No.3, Binhe Industrial Park, Benxi,
Liaoning China 117004

Phone +86 24 45859910

bechemchina@bechemchina.com
www.bechem.com.cn